

tesa® 4122

Informacja O Produkcie

Taśma przemysłowa tesa® do zaklejania bardzo ciężkich kartonów

Opis produktu

tesa® 4122 to taśma pakowa klasy premium o bardzo mocnym nośniku z PCV i substancji klejącej z naturalnego kauczuku. Można nią bezpiecznie zaklejać nawet ciężkie pudła czy kartony z tektury falistej o dużym naprężeniu kłapek.

Taśma nie powoduje przerwania procesu recyklingu odpadów kartonowych, co potwierdzają wiodące firmy recyklingowe i papierne.

Zastosowania

tesa® 4122 została stworzona z myślą o zaklejaniu bardzo ciężkich kartonów lub pudeł z niebezpieczną zawartością. Dzięki wytrzymałości na rozciąganie i właściwościom wydłużania nośnika produkt jest odporny na mocne uderzenia.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 88 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 100 % | • nakładanie automatyczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 65 N/cm | • nakładanie ręczne | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4122

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

tesa® 4122 nadaje się do łatwego zadrukowywania. Dostępne kolory: hawana i przezroczysty

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4122>