

# tesa® 64283

## Informacja O Produkcie



### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

#### Budowa produktu

|                           |                  |                     |           |
|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| • Materiał nośnika        | MOPP             | • grubość całkowita | 80 µm     |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor             | niebieski |

#### Asortyment produktów

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| • Dostępne kolory | jasnoniebieski |
|-------------------|----------------|

#### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

|                            |          |                                     |     |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 %     | • brak przebarwień                  | tak |
| • odporność na rozciąganie | 190 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |

#### Przylepność do

|                        |        |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

