

tesa® 50525 PV1



Informacja O Produkcie

Wygodna w użyciu taśma aluminiowa grubości 30 µm z paskiem ochronnym

Opis produktu

tesa® 50525 PV1 to wygodna w użyciu taśma aluminiowa wyprodukowana z folii aluminiowej o grubości 30 µm i akrylowej masy klejącej.

tesa® 50525 PV1 to taśma bardzo elastyczna stosowana głównie w branży AGD oraz w szerokim zakresie innych zastosowań.

Cechy produktu:

- dobra przyczepność;
- dogodna w użyciu;
- wytrzymała na działanie wilgoci;
- paroszczelna;
- wysokie przewodnictwo cieplne;
- odporna na starzenie.

Zastosowania

- Mocowanie węzownic chłodniczych.
- Izolacja termiczna różnego rodzaju.
- Uszczelnianie kanałów.
- Zabezpieczanie powierzchni, ochrona przed uszkodzeniem, naprawa, uszczelnienie ... i jeszcze więcej!

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	folia aluminiowa	• grubość paska zabezpieczającego	65 µm
• typ substancji klejącej	akryl	• grubość taśmy	_NULL µm
• typ paska zabezpieczającego	papier	• kolor paska zabezpieczającego	biały
• grubość całkowita	60 µm		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	5 %	• Temperatura pracy od	-40 °C
• odporność na rozciąganie	23 N/cm	• Wygląd nośnika (wizualny)	reflective
• Odrywanie ręką	tak	• łatwo usuwalna	nie
• Temperatura pracy do	160 °C		

Przylepność do

• Przyczepność do nośnika	4 N/cm	• przylepność do stali	5 N/cm
---------------------------	--------	------------------------	--------

tesa® 50525 PV1

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50525>