

tesa® Professional 53988

Informacja O Produkcie

Taśma izolacyjna z miękkiego PVC do izolacji i znakowania przewodów, certyfikowana zgodnie z normą IEC 60454-3-1 / 5

Opis produktu

Taśma izolacyjna tesaflex 53988 jest niezawodnym pomocnikiem dla elektryków, mechaników i innych majsterkowiczów. Charakteryzuje się stosunkowo grubym nośnikiem, wysokim stopniem elastyczności i bardzo dobrą przyczepnością (nawet na stali i w niskich temperaturach). Taśma izolacyjna z PVC nadaje się nie tylko do izolacji, ale także do napraw i łączenia w wiązki. Ponieważ jest dostępna w wielu kolorach - czerwonym, niebieskim, brązowym, czarnym, białym, szarym, zielonym, żółtym i żółto-zielonym - można ją również użyć jako taśmy znakującej. tesaflex 53988 jest certyfikowana zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami.

Zastosowania

- Idealnie nadaje się do zastosowań elektrycznych, np. do izolacji lub znakowania przewodów
- Certyfikowana zgodnie z IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certyfikowana przez VOC, zgodna z RoHS 2.0 i REACH
- Gruby nośnik o grubości 150µm
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna 7.000V
- Odporność na temperatury do +90°C
- Dostępna w wielu różnych kolorach i rozmiarach

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | delikatne PVC | • grubość całkowita | 150 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 150 % | • odporność na wilgoć | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 25 N/cm | • Siła klejenia | Standard adhesion |
| • Ochrona przed prądem do | 7000 V | | |

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

tesa® Professional 53988

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

