

tesa® 4244 PV0



Informacja O Produkcie

Elastyczna taśma maskująca do precyzyjnego lakierowania wzorów w branży motoryzacyjnej

Opis produktu

tesa® 4244 PV0 to elastyczna taśma z miękkiego PVC oraz masy klejącej z kauczuku naturalnego. Przeznaczona do precyzyjnego zabezpieczania powierzchni, gdzie wymagane jest uzyskanie bardzo wyraźnych krawędzi lakierniczych, w szczególności w przypadku malowanych i niemalowanych części z tworzyw sztucznych. Taśma o grubości 110µm pozwala uzyskać ostre krawędzie malarskie, gdzie miękki nośnik z PVC zapewnia odpowiednią elastyczność.

Dzięki odporności na temperaturę 140°C/1h, tesa® 4244 PV0 nadaje się do większości zastosowań maskujących wymagających średnich temperatur, tak jak np. lakierowanie zderzaków samochodowych.

Do taśmy tesa® 4244 PV0 dostępne są standardowe i dostosowane do potrzeb klienta aplikatory, umożliwiające wydajne naklejanie taśmy.

Właściwości produktu:

- Odporność na temperatury do 140°C/1h
- Elastyczność, podczas suszenia w piecu dostosowuje się do zmian wymiarów
- Dobrze przystosowuje się do powierzchni wielowymiarowych
- Brzegi taśmy nie unoszą się
- Usuwanie bez pozostawiania śladów

Zastosowania

tesa® 4244 PV0 nadaje się do różnych zastosowań maskujących.

Przykładowe aplikacje to:

- Maskowanie zderzaków samochodowych
- Maskowanie wąskich łuków i trudnych kształtów 3D
- Maskowanie zgodne ze specjalnymi wymaganiami w zakresie stosowania PVC lub halogenów

W celu zapewnienia właściwej rekomendacji produktu, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów).

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

tesa® 4244

PV0

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------|-----|
| • odporność na rozciąganie | 27 N/cm | • precyzyjne krawędzie kolorów | tak |
| • nadaje się do cięcia
wykrojnikiem | tak | • stabilność dla lakieru | tak |
| • odporność termiczna (60 min) | 140 °C | • łatwo usuwalna | tak |

Przylepność do

- przylepność do stali 3.7 N/cm

Dodatkowe informacje

tesa® 4244 dostępna jest również w wersji przeznaczonej na wykrojniki, z paskiem ochronnym z papieru 4244 PV4:

- przyczepność do stali = 4,7N/cm
- siła odkształcenia od paska ochronnego = 14cN/cm

Wykrojniki są dostępne pod kodem tesa® 54244.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4244>