

tesa® Bumperfilm 50560 PV1



Informacja O Produkcie

Taśma do tymczasowej ochrony zewnętrznych komponentów plastikowych

Opis produktu

tesa® Bumperfilm 50560PV1 to najlepsze rozwiązanie zabezpieczające lakierowane lub nielakierowane komponenty plastikowe. Nałożona bezpośrednio po zakończeniu procesu produkcji, tesa® Bumperfilm 50560PV1 zapewnia niezawodną ochronę wszystkich powierzchni plastikowych podatnych na uszkodzenia.

Dzięki dobrej odporności na promieniowanie UV oraz idealnej kompatybilności z lakierem, tesa® Bumperfilm 50560PV1 stanowi niezawodny sposób zabezpieczania komponentów plastikowych na czas transportu.

Cechy i zalety:

- Niezawodna ochrona
- Solidne przyleganie podczas transportu
- Oszczędność z uwagi na uniknięcie kosztów polerowania lub napraw po zdjęciu osłony
- Zabezpieczanie podczas składowania na zewnątrz do 12 miesięcy
- Łatwe mocowanie i zdejmowanie
- Łatwa utylizacja - zarówno folia jak i system klejący są przyjazne dla środowiska

Zastosowania

- Zabezpieczanie komponentów plastikowych w czasie montażu, przechowywania i transportu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia poliolefinowa | • grubość całkowita | 52 µm |
| • typ substancji klejącej | PIB | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|----------|
| • odporność na rozciąganie | 22 N/cm | • odporność na promienie uv | 52 weeks |
| • nadaje się do cięcia
wycinającami | tak | • łatwo usuwalna | tak |
| • odporność na chemikalia | bardzo dobra | | |

tesa® Bumperfilm 50560 PV1

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50560PV1>