

tesa® 64284

Informacja O Produkcie



tesa® 64284EU Standardowa Taśma Spinająca

Opis produktu

tesa® 64284 PV11 to taśma spinająca o średniej wytrzymałości zaprojektowana z wysokowydajnym, orientowanym w jednym kierunku podkładem z polipropylenu oraz systemem kleju na bazie kauczuku. Ta zaawansowana formuła zapewnia doskonałą początkową przyczepność zarówno na powierzchniach polarnych, jak i niepolarnych, dzięki czemu jest preferowanym wyborem w wielu zastosowaniach i branżach. Jednoosiowy podkład z polipropylenu cechuje się wyjątkową wytrzymałością na rozciąganie oraz minimalnym wydłużeniem, gwarantując najwyższą trwałość i niezawodność. Taśma umożliwia łatwe dozowanie i nadaje się zarówno do pracy ręcznej, jak i automatycznej.

Cechy

- Klej bez rozpuszczalników
- Niskie wydłużenie
- Dobra obróbka
- Wyjątkowa wytrzymałość na rozciąganie
- Lepsza przyczepność do szorstkich powierzchni w porównaniu do PV10

Zastosowania

- Unieruchamianie elementów urządzeń
- Podtrzymywanie i zabezpieczanie osprzętu
- Usuwanie bez pozostałości z wielu różnych powierzchni bez przebarwień

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	MOPP	• grubość całkowita	115 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny	• kolor	niebieski

Asortyment produktów

- Dostępne kolory
- biały, jasnoniebieski

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	35 %	• brak przebarwień	tak
• odporność na rozciąganie	300 N/cm	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak

tesa® 64284

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- przylepność do stali 7 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64284>