

tesa® 4100

tesapack Comfort



Informacja O Produkcie

Uniwersalna taśma pakowa do zaklejania kartonów

Opis produktu

Taśma tesa® 4100 posiada nośnik z polichlorku winylu pokryty substancją klejącą z naturalnego kauczuku. Wyłaczana faktura nośnika, zapewnia bezproblemowe i równe odwijanie. Ponadto wytłoczona powierzchnia zapobiega odbiciom powstającym podczas odczytywania kodów kreskowych; dlatego produkt ten idealnie nadaje się do zabezpieczenia etykiet.

Dzięki łatwemu odwijaniu, taśmę tesa® 4100 można nanosić przy pomocy automatycznego dyspensera. Ręczne aplikowanie taśmy jest również możliwe.

Produkt ten nie stanowi przeszkody dla procesu recyklingu opakowań kartonowych, co zostało potwierdzone przez wiodące firmy recyklingowe oraz papiernie.

Taśma tesa® 4100 nadaje się do nadruku i dostępna jest w kolorze białym, brązowym i przezroczystym.

Zastosowania

- tesa® 4100 stosowana jest do ręcznego i automatycznego zaklejania kartonów średnio ciężkich
- Umożliwia łatwe i ciche odwijanie i stosowanie
- Wyłaczana powierzchnia taśmy jest idealna do ochrony etykiet

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 65 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 75 % | • odporność na rozciąganie | 47 N/cm |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|

Dodatkowe informacje

Taśmę tesa® 4100 można z łatwością zadrukowywać.

Dostępne kolory: biały, brąz i przezroczysty.

tesa[®] 4100

tesapack Comfort

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4100CPVC20>