

tesa® 50060

Informacja O Produkcie



Taśma wzmacniająca zawierająca poprzeczne i wzdłużne włókna poliestrowe - odporna na rozciąganie, zerwanie i zgniatanie.

Opis produktu

tesa® Flexible 50060 to taśma samoprzylepna wzmocniona wzdłużnie i poprzecznie, składa się z folii polipropylenowej z laminowaną z pasmami włókien poliestrowych.

Elastyczne włókna charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne oraz odpornością na zginanie i zerwanie.

Idealnie nadaje się jako wewnętrzne lub zewnętrzne wzmocnienie kartonów w celu uniknięcia ich zerwania lub wyrzuszenia.

Produkt ten jest szczególnie zalecany do wzmacniania od wewnątrz otworów uchwytów bocznych i górnych w opakowaniach kartonowych.

Zastosowania

Idealnie nadaje się jako wewnętrzne lub zewnętrzne wzmocnienie kartonów w celu uniknięcia ich zerwania lub wyrzuszenia.

Produkt ten jest szczególnie zalecany do wzmacniania od wewnątrz otworów uchwytów bocznych i górnych w opakowaniach kartonowych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | włókno z PET i polipropylen dwukierunkowo orientowany | • grubość całkowita | 175 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 20 % | • można nacinać/ perforować | tak |
| • odporność na rozciąganie | 230 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 8 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 50060

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50060>