

tesa® 51109

Informacja O Produkcie



Mocna taśma malarska tesa® do całego cyklu lakierowania pojazdu

Opis produktu

tesa® 51109 to mocna taśma maskująca z PET, która niezawodnie maskuje stronę c (tylną część formowanych części) elementów mocujących i zapobiega podciekaniu lakieru. Taśma malarska tesa® 51109 pozostaje na swoim miejscu podczas całego procesu lakierowania. Produkt umożliwia szybkie usuwanie bez pozostawiania resztek kleju, nawet po różnych cyklach suszenia w piecu lub po wstępnej obróbce części mocujących.

Zastosowania

Zapobieganie nadmiernemu rozpryskiwaniu lakieru na połączeniach (USW), gdzie zazwyczaj łączenie wewnętrznych i zewnętrznych części samochodu jest bardzo trudne. Spawy USW lub płynny klej wymagają czystej i niepomalowanej powierzchni z tworzywa sztucznego, aby zapewnić bezpieczne połączenie.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PET | • grubość całkowita | 80 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|---------|------------------|-------|
| • odporność na rozciąganie | 93 N/cm | • Odrywanie ręką | niska |
| • nadaje się do cięcia
wykrojnikiem | tak | • łatwo usuwalna | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|-----------|
| • przylepność do stali | 3.73 N/cm |
|------------------------|-----------|

tesa® 51109

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51109>