

tesa® Professional 4939

Informacja O Produkcie

Usuwalna, dwustronna taśma do wykładzin

Opis produktu

Usuwalną, dwustronną taśmę do wykładzin tesa® Professional 4939 opracowano specjalnie z myślą o zastosowaniach tymczasowych. Jej nośnik tkaninowy jest pokryty masą klejącą z kauczuku syntetycznego. Ta usuwalna taśma do wykładzin łączy się w niezawodny sposób z wykładzinami i dywanami, jednocześnie w słabszy sposób z powierzchnią ich mocowania. Taśmę można z łatwością i bez pozostawiania śladów usunąć w ciągu 14 dni od jej nałożenia. Taśma ta jest bardzo łatwa w użyciu i można ją urywać ręcznie. Ta uniwersalna, usuwalna taśma do wykładzin przydaje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest przymocowanie wykładziny czy dywanu na krótki okres czasu.

Cechy

Do tymczasowego montażu wykładzin podłogowych podczas targów, wystaw, konwencji itp.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina | • grubość całkowita | 250 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 40 % | • odporność na wilgoć | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 50 N/cm | • Odrywanie ręką | niska |
| • odporność na chemikalia | dobra | • usuwanie po 14 dniach (85°C, 95% r.h.) | bardzo dobra |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4939

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=4939PRO>