

tesa® Tack Płatki samoprzylepne XL przezroczyste

Informacja O Produkcie

BNR 59404

Opis produktu

Przezroczyste płatki samoprzylepne, do mocowania lekkich przedmiotów do gładkich i solidnych powierzchni, stanowiące świetną alternatywę dla magnesów.

Cechy

- Mocowanie lekkich przedmiotów do gładkich i solidnych powierzchni, takich jak szkło, metal lub tworzywo sztuczne
- Mocowanie większych dokumentów, takich jak papier typu flip chart
- Idealny do warsztatów i prezentacji

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk syntetyczny & żywica epoksydowa | • grubość całkowita | 700 µm |
|---------------------------|---|---------------------|--------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Pole aplikacji | Dom, Biuro |
| • Materiał | Kauczuk sztuczny | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • odporność na wilgoć | nie | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59404>