

tesa® Powerbond Taśma dwustronna montażowa Super Mocna



Informacja O Produkcie

BNR 55792, 55791

Opis produktu

tesa Powerbond® Super Mocna to najmocniejsza spośród dwustronnych taśm montażowych tesa®. Nadaje się do mocowania przedmiotów wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Imponująca siła klejenia do 10 kg na 10 cm taśmy oznacza, że nie ma potrzeby użycia młotka czy wiertarki, nawet przy mocowaniu cięższych przedmiotów. Taśma montażowa jest łatwa w użyciu i zapewnia trwałą i niezawodną przyczepność.

Cechy

- Idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz* pomieszczeń
- Super mocna przyczepność
- Wytrzymuje obciążenie do 10 kg na 10 cm taśmy**
- Przylega do większości gładkich, wystarczająco stabilnych powierzchni

*Nie jest odporna na promieniowanie UV. Chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą.

**Do płaskich przedmiotów o grubości do 10 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|----------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1100 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła przyczepności taśmy do | 100 KG/M |

tesa® Powerbond Taśma dwustronna montażowa Super Mocna

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników • odporność na chemikalia • odporność na starzenie (uv) • odporność na wilgoć	- tak - nie - nie - nie	• Odpowiednie powierzchnie	Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe, Stal, Metal
		• Pole aplikacji	Garaż, Złobek, Salon, Sypialnia, Sala, Dom, Ogród, Biuro, Łazienka
		• Temperatura stosowania od • usuwanie bez pozostawiania śladów	-10 °C nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

