

tesa® Taśma dwustronna PRO NATURE z materiałów z recyklingu

Informacja O Produkcie

BNR 56450, 56454, 56451, 56452

Opis produktu

Samoprzylepna dwustronna taśma Eco do zastosowań rękodzielniczych i mocowania wykładzin. Nie zawiera rozpuszczalników i wykonana jest w 100% z tworzywa sztucznego z odzysku.

Cechy

- Mocna dwustronna masa klejąca
- Łatwa do ręcznego urywania

Przyjazna dla środowiska:

- Wykonana w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Masa klejąca niezawierająca rozpuszczalników
- Opakowanie wykonane z folii termokurczliwej pochodzącej z recyklingu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • grubość całkowita | 160 µm |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| • odporność na rozciąganie | 150 N/cm | • Rozciągliwość | 25 % |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • odporność termiczna | tak | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odpowiednie powierzchnie | Płytki ceramiczne,
Cegła, Większość
tworzyw sztucznych,
Szkło, Szkło
akrylowe, Karton,
Gips, papier, Metal,
Stal, Kamień | | |

tesa® Taśma dwustronna PRO NATURE z materiałów z recyklingu

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=56450>