

tesa® extra Power Uniwersalna taśma klejąca >60% plastiku z recyklingu

Informacja O Produkcie

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Opis produktu

Świadome pozyskiwanie bez kompromisów: podkład taśmy tesa® extra Power Universal jest wykonany w > 60% z materiałów pochodzących z odzysku poużytkowego (PCR), co czyni ją niezawodną, uniwersalną taśmą do codziennego użytku.

Cechy

- Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju: Podkład taśmy jest wykonany w > 60% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR) * Mocne trzymanie: Taśma naprawcza przykleja się mocno i niezawodnie nawet do bardzo chropowatych powierzchni * Łatwa w użyciu: Taśmę można wygodnie urywać ręcznie, dzięki czemu jest gotowa do użycia * Odporna na warunki atmosferyczne: Wodoodporna, odporna na warunki atmosferyczne taśma zapewnia niezawodne mocowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz * Wszechstronne, uniwersalne rozwiązanie: Idealna do projektów DIY, mocowania, uszczelniania lub napraw * Ulepszone opakowanie: Opakowanie produktu zawiera 50% materiałów pochodzących z recyklingu przemysłowego (PIR) * Zawartość: 1 x rolka uniwersalnej, wielofunkcyjnej taśmy klejącej tesa® extra Power

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| • Materiał nośnika | tkanina laminowana polietylenem | • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny |
| • Oparty na materiałach biologicznych (zawartość biowęgla) | 67 % | • grubość całkowita | 215 µm |

tesa® extra Power Uniwersalna taśma klejąca >60% plastiku z recyklingu

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	16 %	• odporność na ścieranie	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	41.2 N/cm	• Odpowiednie powierzchnie	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Bez rozpuszczalników	tak		
• Możliwość pisania	tak		
• Obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz	• Odrywanie ręką	dobra
		• Opakowanie przyjazne środowisku	tak
• odporność na chemikalia	tak	• Siła klejenia	High adhesion
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Temperatura stosowania do	60 °C
• Odporność na rozdarcie	tak	• Temperatura stosowania od	5 °C
• odporność na starzenie (uv)	tak	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• odporność na wilgoć	tak	• Wodoodporność	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

