

tesa® extra Power Uniwersalna taśma klejąca >60% plastiku z recyklingu

Informacja O Produkcie

56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Opis produktu

Świadome pozyskiwanie bez kompromisów: podkład taśmy tesa® extra Power Universal jest wykonany w > 60% z materiałów pochodzących z odzysku poużytkowego (PCR), co czyni ją niezawodną, uniwersalną taśmą do codziennego użytku.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

By incorporating > 60% post-consumer recycled (PCR) material into its backing component, tesa® extra Power Universal offers an increased recycled material content without compromising performance.

Cechy

- Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju: Podkład taśmy jest wykonany w > 60% z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR) * Mocne trzymanie: Taśma naprawcza przykleja się mocno i niezawodnie nawet do bardzo chropowatych powierzchni * Łatwa w użyciu: Taśmę można wygodnie urywać ręcznie, dzięki czemu jest gotowa do użycia * Odporna na warunki atmosferyczne: Wodoodporna, odporna na warunki atmosferyczne taśma zapewnia niezawodne mocowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz * Wszechstronne, uniwersalne rozwiązanie: Idealna do projektów DIY, mocowania, uszczelniania lub napraw * Ulepszone opakowanie: Opakowanie produktu zawiera 50% materiałów pochodzących z recyklingu przemysłowego (PIR) * Zawartość: 1 x rolka uniwersalnej, wielofunkcyjnej taśmy klejącej tesa® extra Power

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------|
| • Obszar zastosowania | wewnątrz i na zewnątrz | • Temperatura stosowania do | 60 °C |
| • Odpowiednie powierzchnie | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal | • Temperatura stosowania od | 5 °C |
| • Opakowanie przyjazne środowisku | tak | | |

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

tesa® extra Power Uniwersalna taśma klejąca >60% plastiku z recyklingu

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>