

tesa® Klej w taśmie trwały ecoLogo®, z wymiennym wkładem



Informacja O Produkcie

BNR 59151, 59100, 59110, 59606, 59156

Opis produktu

Klej w taśmie tesa® do trwałego klejenia, to wygodny sposób na precyzyjne nakładanie kleju o niezawodnej i trwałej przyczepności.

Cechy

- Mocna przyczepność
- Ulepszona funkcjonalność dzięki udoskonalonej końcówce
- Estetyczne, szybkie i trwałe klejenie
- Do papieru, tektury i zdjęć
- Czerwony odcień kleju wskazujący na miejsca nałożenia substancji klejącej
- Odporny na rozdarcie nośnik (PET)
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Obudowa wykonana w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a wkład (bez taśmy) w 61% z tworzyw sztucznych z odzysku
- Opakowanie: w 80% z tektury z pochodzącej z recyklingu, blister niezawierający PVC

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Szkło, Karton, papier |
| • Materiał | PS (polistyren) z recyklingu | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • odporność na wilgoć | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odpowiedni dla osób prawo- i/ lub leworęcznych | Dla osób prawo i leworęcznych | | |

tesa® Klej w taśmie trwały ecoLogo®, z wymiennym wkładem

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59100>