

tesa® Taśma maskująca

PROFESSIONAL Outdoor - na zewnątrz

Informacja O Produkcie

BNR 56250, 56214, 56251

Opis produktu

Papierowa taśma malarska tesa® Professional Outdoor jest odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV, a przy tym zapewnia precyzyjne krawędzie malarskie.

Cechy

- Do lekko nierównych powierzchni
- Usuwanie taśmy bez pozostawiania śladów do 8 tygodni na zewnątrz pomieszczeń
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Odporna na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych
- Do zadań malarskich, które powinny być wykonane dokładnie i precyzyjnie
- Nadaje się do stosowania z wszystkimi rodzajami farb

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • grubość całkowita | 90 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|---------|
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • Odporność na rozdarcie | tak |
| • Obszar zastosowania | na zewnątrz | • Usuwanie bez śladu do ... dni | 60 days |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak | | |

tesa® Taśma maskująca PROFESSIONAL Outdoor - na zewnątrz

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=56250>