

tesapack® Taśma pakowa Bio & Strong

Informacja O Produkcie



BNR 58296

Opis produktu

Mocne trzymanie dzięki tesapack® BIO & STRONG: Przyjazna dla środowiska taśma klejąca wykonana w 98% z materiałów pochodzenia biologicznego.

Cechy

- tesa® - ekologiczna taśma pakowa
- Taśma samoprzylepna tesa® 98% bio
- Mocne przyleganie i idealne trzymanie opakowań kartonowych do 20 kg
- Przezroczysta taśma pakowa wykonana z surowców odnawialnych
- Wysoki udział materiałów pochodzenia biologicznego został potwierdzony przez niezależne organizacje certyfikacyjne DIN CERTCO (TÜV Rheinland) i TÜV Austria.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Polylactide (PLA) | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| • odporność na rozciąganie | 31.2 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Ciche odwijanie | nie | • Odrywanie ręką | nie |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Siła klejenia | Bardzo wysoka przyczepność |

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

Din Certco

tesapack® Taśma pakowa Bio & Strong

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=60400PLA30>