

# tesa® Uchwyt na zapas papieru toaletowego Deluxxe

## Informacja O Produkcie

BNR 40411

### Opis produktu

Przykuwający uwagę minimalistycznym wzornictwem uchwyt na zapasową rolkę papieru toaletowego tesa® Deluxxe stanowi prosty sposób na urozmaicenie wystroju łazienki. Dzięki technologii tesa® Power.Kit jego przytwierdzenie jest bardzo proste i szybkie, bez potrzeby sięgania po narzędzia i uszkodzania podłoża. Ten stylowy element wyposażenia można w każdej chwili zdjąć. Do ponownego montażu wystarczy sięgnąć po nowy adapter BK20.

### Cechy

- Trwały i estetyczny uchwyt na dodatkowy papier toaletowy z innowacyjną technologią tesa® Power.Kit wykorzystującą wodoodporną masę klejącą
- Nowoczesna forma z łatwością wkomponowująca się w wystrój łazienki
- Elegancki wygląd i wykończenie z chromowanej na wysoki połysk stali nierdzewnej
- Niezawodne mocowanie bez konieczności sięgania po wiertarkę i wiercenia otworów w ścianie
- Możliwość montażu na ścianach pokrytych kafelkami, metalem, drewnem, szkłem, betonem oraz różnego rodzaju tworzywami sztucznymi
- Nieprzystosowany do mocowania na powierzchniach nieprzylepnych takich jak tapety dekoracyjne oraz tynki szlachetne
- Łatwy i szybki demontaż bez uszkodzania podłoża
- Możliwość ponownego przytwierdzenia w innym miejscu za pomocą dedykowanego adaptera BK20
- Wymiar uchwyty: 50 mm x 50 mm x 132 mm

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                         |                      |      |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|

# tesa® Uchwyt na zapas papieru toaletowego Deluxxe

## Informacja O Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

|                                  |                  |                                     |                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Bez rozpuszczalników           | tak              | • Odpowiednie powierzchnie          | płytki szklane, Gładkie drewno, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Beton, Metal, Marmur, Kamień |
| • Czas utwardzania               | 12 hour(s)       |                                     | Łazienka                                                                                          |
| • Kształt elementu ściennego     | Prostokątny      |                                     | tesa® DELUXXE                                                                                     |
| • Materiał                       | Chromowany metal |                                     | tak                                                                                               |
| • odporność na chemikalia        | nie              | • Pole aplikacji                    |                                                                                                   |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak              | • Seria                             |                                                                                                   |
|                                  |                  | • usuwanie bez pozostawiania śladów |                                                                                                   |
|                                  |                  | • Wielokrotnego użytku              | tak                                                                                               |
|                                  |                  | • Wielokrotnego użytku z            | Adapter BK20                                                                                      |

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

