

tesa® Moskitiera do okien Comfort

Informacja O Produkcie



BNR 55667, 55915, 55918, 55343, 55388, 55396, 55914

Opis produktu

Moskitiera do okien Comfort tesa® to łatwa w montażu i demontażu moskitiera chroniąca przed owadami.

Cechy

- Łatwy montaż dzięki systemowi "Easy-on" - na rzep samoprzylepny
- Usuwanie bez pozostawiania śladów kleju czy uszkodzenia powierzchni - dzięki systemowi "Easy-off"
- W komplecie rzep w taśmie o niezawodnej przyczepności oraz nożyk do przycięcia moskitiery i szczoteczka do docięnięcia moskitiery
- Moskitierę można prać w temperaturze do 30°C
- Moskitiera wielokrotnego użytku

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| • Installation of products | Z użyciem taśmy samoprzylepnej / plastrów montażowych / kleju | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Materiał | Poliester | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Pole aplikacji | Okno, Dom | | |

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

Blue angel certificate

tesa® Moskitiera do okien Comfort

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

