

tesa® Gwóźdź samoprzylepny 3 kg, płytki i metal



Informacja O Produkcie

BNR 77763

Opis produktu

Gwóźdź samoprzylepny do montażu przedmiotów o masie do 3 kg. Idealny do montażu przyrządów kuchennych i dekoracji na gładkich powierzchniach (płytkach, metalu).

Cechy

- Do litych i gładkich powierzchni (np. płytek ceramicznych w pomieszczeniach)
- Do przytwierdzania przedmiotów o masie do 3 kg na jeden gwóźdź lub 6 kg na dwa gwoździe
- Usuwanie bez śladu
- Do powtórnego zastosowania z nowym plastrem

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska do | 3 Kg |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|
| • Hazard material | nie | • odporność na wilgoć | nie |
| • Materiał | PS (polistyren) | • Temperatura stosowania od | -15 °C |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na ozon | nie | • Wodoodporność | nie |
| • Odporność na promieniowanie UV | nie | | |

tesa® Gwóź samoprzylepny 3 kg, płytki i metal

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=77763>