

tesa® Dwustronna taśma montażowa z Nano Power



Informacja O Produkcie

BNR 55810

Opis produktu

Niezależnie od tego, czy chodzi o dekorowanie, porządkowanie czy mocowanie różnego rodzaju przedmiotów – taśma tesa® Universal jest niezwykle wszechstronna. Dzięki technologii z Nano Power taśma wytrzymuje duże obciążenia, umożliwia usuwanie bez pozostawiania śladów i nadaje się do wielokrotnego użytku – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Cechy

- Wszechstronne zastosowanie: Taśma montażowa - Nano Power nadaje się doskonale do mocowania, dekorowania i organizacji przestrzeni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń
- Ukryte mocowanie: Niemal niewidoczna, przezroczysta taśma umożliwia dyskretne mocowanie przedmiotów
- Produkt uniwersalny: Do stosowania na wszystkich twardych, gładkich powierzchniach (nie na tapetach ani podłogach tynkowych)
- Rozwiązanie wielokrotnego użytku: Taśmę można w prosty sposób usunąć, a następnie zastosować ponownie
- Skuteczna alternatywa dla gwoździ i magnesów: Taśma samoprzylepna jest mocna i trwała – wytrzymuje obciążenia do 5 kg/m
- Wygodne użytkowanie: Poręczny dyspenser ułatwia rozwijanie, aplikację i przechowywanie taśmy
- Nie powoduje uszkodzeń: Taśmę można łatwo usunąć z gładkich powierzchni bez pozostawiania śladów
- W skład zestawu wchodzi: 1 rolka dwustronnej taśmy montażowej tesa® - Nano Power

Zastosowania

- Wszechstronne zastosowanie: Taśma montażowa - Nano Power nadaje się doskonale do mocowania, dekorowania i organizacji przestrzeni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń
- Ukryte mocowanie: Niemal niewidoczna, przezroczysta taśma umożliwia dyskretne mocowanie przedmiotów
- Produkt uniwersalny: Do stosowania na wszystkich twardych, gładkich powierzchniach (nie na tapetach ani podłogach tynkowych)
- Rozwiązanie wielokrotnego użytku: Taśmę można w prosty sposób usunąć, a następnie zastosować ponownie
- Skuteczna alternatywa dla gwoździ i magnesów: Taśma samoprzylepna jest mocna i trwała – wytrzymuje obciążenia do 5 kg/m
- Wygodne użytkowanie: Poręczny dyspenser ułatwia rozwijanie, aplikację i przechowywanie taśmy
- Nie powoduje uszkodzeń: Taśmę można łatwo usunąć z gładkich powierzchni bez pozostawiania śladów
- W skład zestawu wchodzi: 1 rolka dwustronnej taśmy montażowej tesa® - Nano Power

tesa® Dwustronna taśma montażowa z Nano Power

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | akryl | • Max. siła przyczepności taśmy do | 5 KG/M |
| • grubość całkowita | 2000 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------|
| • odporność na starzenie (uv) | tak | • Temperatura stosowania do | 120 °C |
| • odporność na wilgoć | tak | • Temperatura stosowania od | -20 °C |
| • Odpowiednie powierzchnie | Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Metal, Stal | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Pole aplikacji | Biuro, Ogród, Garaż, Łazienka, Salon, Sypialnia, Złobek, Sala, Dom | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

