

tesa® Taśma antypoślizgowa

Informacja O Produkcie

BNR 55580, 55629

Opis produktu

Odblaskowa taśma antypoślizgowa tesa® zapewnia bezpieczeństwo, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia. Często mocuje się ją na schodach, rampach lub drabinach.

Cechy

- Wyjątkowo silna i wytrzymała
- Bardzo mocna przyczepność
- Taśmę można łatwo urwać ręką bez użycia narzędzi do przecinania
- Odporna na działanie wody, temperatury, promieni UV i środków czyszczących

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność termiczna | tak |
| • fluorescencyjny | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Gips, Stal,
Kamień, Metal |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 50 °C | | |
| • Odporność na temperaturę (min.) | 0 °C | • Odrywanie ręką | tak |
| • odporność na ścieranie | tak | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| | | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |

tesa® Taśma antypoślizgowa

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=55580>