

tesa® On & Off Rzep w taśmie super mocny On & Off



Informacja O Produkcie

BNR 55229

Opis produktu

Rzep tesa® On & Off to rzep w taśmie jakości przemysłowej do porządkowania domu i szybkiego mocowania nawet ciężkich przedmiotów.

Cechy

- Możliwość docięcia na wymiar
- Do porządkowania i organizowania ciężkich przedmiotów np. narzędzi

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|--------------------|----------|---------------------------|------------------|
| • Materiał nośnika | poliamid | • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny |
|--------------------|----------|---------------------------|------------------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Gładkie drewno,
Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Metal,
Stal |
| • Materiał | Poliamid | | |
| • Możliwość otwierania i zamykania do | 1000 time(s) | | |
| • Obszar zastosowania | wewnątrz | • Pole aplikacji | Garaż, Samochód,
Dom, Biuro |
| • Odporność na promieniowanie UV | nie | • Siła klejenia | Bardzo wysoka
przyczepność |
| | | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |

tesa® On & Off Rzep w taśmie super mocny On & Off

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=55229>