

tesa® Powerstrips Plastry do plakatów

Informacja O Produkcie

BNR 58003, 58213

Opis produktu

Samoprzylepne plastry do plakatów tesa Powerstrips to idealny sposób na mocowanie plakatów do ściany bez uszkodzania ściany jak i samego plakatu.

Cechy

- Plakaty można dowolnie przemieszczać lub wymieniać na nowe bez ryzyka uszkodzenia powierzchni czy samych plakatów
- Bezpieczne mocowanie do 200 g*
- Dają się usuwać bez śladu dzięki technologii tesa Powerstrips®
- Nadają się do użytku nawet na tak delikatnych powierzchniach jak tapeta czy powierzchnie lakierowane
- Dzięki specjalnemu kształtowi idealnie nadają się do mocowania lekkich i delikatnych materiałów

*Nie nadają się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych

Zastosowania

Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub środkiem do czyszczenia szyb niezawierającym silikonu

2. Przymocuj w oczyszczonym miejscu plaster tesa Powerstrips® do mocowania plakatów - dociskaj przez minimum 5 sekund

3. Przymocuj plakat lub inny lekki przedmiot dociskając go do powierzchni przez minimum 5 sekund

4. Upewnij się, że nieprzylepna końcówka plastra jest dostępna, tak aby umożliwić późniejsze usunięcie plastra

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska do | 0.2 Kg |
| • grubość całkowita | 400 µm | | |

tesa® Powerstrips Plastry do plakatów

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność na starzenie (uv)	tak
• Hazard material	nie	• odporność na wilgoć	nie
• Materiał	_NULL	• Pole aplikacji	Biuro, Kuchnia, Salon, Złobek, Sala, Łazienka
• odporność na chemikalia	nie	• Temperatura stosowania od	-15 °C
• Odporność na oleje i smary	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Odporność na ozon	tak	• Wodoodporność	nie
• Odporność na promieniowanie UV	nie		

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

