

tesa® Taśma montażowa, przezroczyste i szkło



Informacja O Produkcie

BNR 77741, 77740

Opis produktu

Taśma montażowa do powierzchni przezroczystych i szklanych, udźwig do 20 kg/m. Niemal niewidoczne mocowanie na przezroczystych i litych powierzchniach.

Cechy

- Do montowania na przezroczystych i litych powierzchniach we wnętrzach
- O udźwigu do 20 kg/m *
- Do trwałych zastosowań montażowych
- Niemal niewidoczna

*Dla optymalnych rezultatów, ciężar mocowanego przedmiotu nie powinien przekroczyć 6 kg

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła przyczepności taśmy do | 20 KG/M |
| • grubość całkowita | 500 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------------------------|---|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Gładkie drewno,
Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Szkło akrylowe, Stal,
Metal |
| • odporność na chemikalia | nie | | -10 °C |
| • odporność na wilgoć | nie | • Temperatura stosowania od | nie |
| | | • usuwanie bez pozostawiania śladów | |

tesa® Taśma montażowa, przezroczyste i szkło

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=77740>