

tesa® Plastry montażowe 1 kg, tapeta i tynk



Informacja O Produkcie

BNR 77771

Opis produktu

Zestaw uzupełniający ułatwiający szybki montaż gwoździa samoprzylepnego 1 kg do tapet i tynku. Sprytny sposób na wieszanie obrazów.

Cechy

- Do powtórnego użycia* gwoździa
- Do delikatnych i fakturowanych powierzchni
- Do montażu przedmiotów o masie do 1 kg**/plaster
- Usuwanie bez śladu

*wyłącznie z gwoździem samoprzylepnym pozwalającym na szybki montaż

**zapoznaj się z instrukcją obsługi

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska do | 1 Kg |
| • grubość całkowita | 1350 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | nie |
| • Hazard material | nie | • odporność na wilgoć | nie |
| • odporność na chemikalia | nie | • Temperatura stosowania od | -15 °C |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Odporność na ozon | nie | • Wodoodporność | nie |

tesa® Plastry montażowe 1 kg, tapeta i tynk

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=77771>