

tesa® Moskitiera na okna dachowe z funkcją ochrony przeciwsłonecznej

Informacja O Produkcie

BNR 55924

Opis produktu

Moskitiera na okna dachowe tesa® z funkcją ochrony przeciwsłonecznej to łatwy sposób na wyposażenie okien dachowych w moskitierę wielokrotnego użytku z ochroną przeciwsłoneczną.

Cechy

- Elastyczny system montażu oraz opaska gumowa pozwalają na bezproblemowe otwieranie i zamykanie okien dachowych
- Aluminiowa powłoka przeciwsłoneczna pomaga w obniżeniu temperatury pomieszczenia
- Zapobiega blednięciu mebli, zdjęć, dywanów
- Idealna osłona pozwalająca na korzystanie z komputera czy telewizji w słoneczny dzień
- Możliwość ręcznego czyszczenia
- Siatka może być używana wielokrotnie

*Nie rekomendujemy stosowania na powierzchniach zapobiegających przywieraniu, np. tapetach winylowych i farbach zmywalnych z wysoką odpornością na ścieranie.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| • Installation of products | Z użyciem taśmy samoprzylepnej / plastrów montażowych / kleju | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Materiał | Aluminium | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Pole aplikacji | Okno, Dom | | |



tesa® Moskitiera na okna dachowe z funkcją ochrony przeciwsłonecznej

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=55924>