

tesa® 4333

PV1 Precision Mask® Sensitive



Informacja O Produkcie

Wysokiej jakości taśma malarska z papieru washi do delikatnych powierzchni

Opis produktu

Taśma malarska z papieru washi tesa Precision Mask® 4333 idealnie nadaje się do zastosowań podczas prac malarskich na delikatnych powierzchniach takich jak okleiny ścienne, tapety czy powierzchnie lakierowane. Ta profesjonalna taśma malarska jest nadzwyczajnie delikatna, ale jednocześnie mocno przylega do powierzchni mocowania. Zabezpiecza zatem powierzchnię mocowania bez jej uszkodzania. Ta innowacyjna, profesjonalna taśma malarska składa się z odpornego na rozdarcie, nadzwyczajnie cienkiego nośnika pokrytego masą klejącą z akrylanu oraz jest szczególnie łatwa w użyciu. Taśmę malarską opracowano specjalnie z myślą o zastosowaniach wymagających zachowania maksymalnej precyzji.

Cechy

- Taśma ta nadaje się do praktycznie wszystkich wewnętrznych prac malarskich * Taśma tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive sprawdza się w zastosowaniu z farbami i lakierami wodnymi, a także z wysokiej klasy technikami szpachlowymi * Taśmę opracowano specjalnie z myślą o zastosowaniach na delikatnych i problematycznych powierzchniach * Płaski materiał nośnika idealnie dostosowuje się do podłoża i zapewnia wyznaczenie precyzyjnych, bardzo wyraźnych krawędzi malowania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 85 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 4.5 % | • precyzyjne krawędzie kolorów | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 41 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Usuwanie bez śladu do ... dni | 14 days |
| • Odrywanie ręką | bardzo dobra | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 0.6 N/cm |
|------------------------|----------|

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z
FSC® C148769

tesa[®] 4333

PV1 Precision Mask[®] Sensitive

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=64333>