

tesa® Powerstrips Haki do wieszania obrazów

Informacja O Produkcie

BNR 58031, 64359

Opis produktu

Samoprzylepne i usuwalne haczyki do obrazków tesa Powerstrips to sprytna alternatywa dla wiercenia otworów, pozwala powiesić obrazek bez uszkodzania ścian.

Cechy

- Łatwość montażu bez konieczności wiercenia, stosowania śrub czy gwoździ
- Udźwig do 1 kg*
- Usuwanie haczyków bez pozostawiania śladów dzięki technologii tesa Powerstrips®
- Alternatywa dla gwoździ i kołków rozporowych
- Haczyki można zastosować ponownie za pomocą dużych plastrów samoprzylepnych tesa Powerstrips®

*Nie nadają się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych

Zastosowania

Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub środkiem do czyszczenia szyb niezawierającym silikonu

2. Przyklej duży plaster tesa Powerstrips® do ściany - dociskaj przez minimum 5 sekund

3. Przymocuj haczyk do plastra i dociskaj go przez minimum 5 sekund

4. Upewnij się, że nieprzylepna końcówka plastra jest dostępna, tak aby umożliwić późniejsze usunięcie plastra

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 1 Kg |
| • Kształt haczyka | Prostokątny | • Nie zawiera silikonu | tak |

tesa® Powerstrips Haki do wieszania obrazów

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność na wilgoć	nie
• Hazard material	nie	• odporność termiczna	tak
• Materiał	PS (polistyren)	• Pole aplikacji	Biuro, Kuchnia, Salon, Złobek, Sala, Łazienka
• odporność na chemikalia	nie	• Temperatura stosowania od	-15 °C
• Odporność na oleje i smary	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Odporność na ozon	tak	• Wielokrotnego użytku	tak
• Odporność na promieniowanie UV	nie	• Wodoodporność	nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

