

tesa® Professional 4662 Duct Tape

Informacja O Produkcie

Mocna taśma klejąca do szorstkich powierzchni

Opis produktu

tesa® 4662 Duct Tape to wytrzymała i wysoce przyczepna taśma klejąca, która idealnie nadaje się do niezliczonych profesjonalnych zastosowań. Jej podłoże wykonane jest z tkaniny pokrytej PE w połączeniu z masą klejącą z gumy naturalnej. Dzięki najwyższej jakości taśma tesa® zapewnia doskonałą przyczepność nawet na szorstkich i zakurzonych powierzchniach. Ta elastyczna taśma klejąca jest wodoodporna, nie przepuszcza pary wodnej i jest odporna na temperaturę, a ponadto można ją z łatwością odrywać ręcznie i nią manipulować.

Cechy

- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Wielofunkcyjne zastosowanie w sektorze rzemieślniczym
- Do prac tynkarskich i malarskich
- Do mocowania folii budowlanych i ochronnych
- Odporna na promieniowanie UV
- Odporna na wilgoć
- Wytrzymała

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina laminowana polietylenem | • grubość całkowita | 230 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 15 % | • odporność na wilgoć | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • odporność na ścieranie | średnia |
| • Możliwość pisania | tak | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na promienie uv | 2 weeks | • Siła klejenia | Standardowa przyczepność |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • odporność na starzenie (uv) | dobra | • wodoodporność | średnia |

tesa® Professional 4662 Duct Tape

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=4662YPRO>