

tesa® Professional 74922

Samoprzylepny papier ochronny

Informacja O Produkcie

Samoprzylepny papier ochronny tesa® – do zabezpieczania i pokrywania dużych powierzchni

Opis produktu

Samoprzylepny papier ochronny tesa® to profesjonalnej jakości papier kraftowy, idealny do zabezpieczania dużych powierzchni podczas prac malarskich lub remontowych. Zapewnia łatwą i skuteczną ochronę przed rozlaniem farby i zadrapaniami na różnych powierzchniach, takich jak parapety, schody, podłogi i blaty. Jest łatwy do nałożenia, przesuwania i odklejania bez pozostawiania substancji klejącej, co oznacza bezproblemowe czyszczenie.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

Samoprzylepny papier ochronny tesa® jest wytwarzany z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł. Spełnia standardy FSC® dla recyklingowanego papieru, ponieważ jest wykonany w 100% z włókien z recyklingu. Wybierając ten papier ochronny, aktywnie wspierasz ochronę lasów i dokonujesz odpowiedzialnego środowiskowo wyboru. Pomaga oszczędzać cenne zasoby i sprzyja recyklingowi – idealny dla każdego, kto w swoich projektach ceni jakość i zrównoważony rozwój. Osłaniaj swoje powierzchnie w odpowiedzialny sposób, wybierając samoprzylepny papier ochronny tesa®!

Ważna uwaga: Informacja o certyfikacie FSC® dotyczy wyłącznie firm posiadających certyfikat FSC® (FSC® C148769).

Cechy

- Łatwa aplikacja, zapewniająca ochronę nawet najbardziej delikatnych powierzchni przed zabrudzeniami, kurzem i drobnymi odpryskami farby
- Czyste usuwanie bez pozostawiania śladów – do 1 miesiąca
- Możliwość wielokrotnego nakładania
- W pełni powlekany nośnik zwiększający trwałość i wydajność
- Gładki i gruby papier kraftowy zapobiegający przenikaniu farby
- W skład zestawu wchodzi: 1 rolka samoprzylepnego papieru ochronnego tesa®

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------|
| • nadaje się do delikatnych powierzchni | yes | • Temperatura stosowania od | 5 °C |
| • nadaje się do szorstkich powierzchni | nie | • Usuwanie bez śladu do ... dni | 90 days |
| • Temperatura stosowania do | 60 °C | • łatwo usuwalna | tak |

Certyfikaty

Certyfikaty Zrównoważonego Rozwoju
FSC® Certified

tesa® Professional 74922

Samoprzylepny papier ochronny

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=74922>