

tesa® 4124

Informacja O Produkcie



Wysokiej jakości taśma pakowa PVC ogólnego stosowania

Opis produktu

Taśma tesa® 4124 to najwyższej jakości taśma pakowa z nośnikiem z folii PVC pokrytym substancją klejącą z naturalnego kauczuku. Doskonale sprawdza się przy klejeniu różnego rodzaju tektury i gwarantuje dobre zamknięcie kartonów średniej jak i dużej wielkości. Dzięki łatwemu i cichemu odwijaniu taśma tesa® 4124 doskonale nadaje się stosowania przy pomocy dyspenserów ręcznych i automatycznych.

Produkt ten nie stanowi przeszkody dla procesu recyklingu opakowań kartonowych, co zostało potwierdzone przez wiodące firmy recyklingowe.

Zastosowania

tesa® 4124 stosowana jest do ręcznego i automatycznego zaklejania kartonów od średnio ciężkich do ciężkich.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • grubość całkowita | 65 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 60 % | • nakładanie automatyczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 60 N/cm | • nakładanie ręczne | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|

Dodatkowe informacje

Taśmę tesa® 4124 można z łatwością zadrukowywać.
Dostępne kolory: biały, brąz i przezroczysty.

tesa® 4124

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4124>