

tesa® 4289

Informacja O Produkcie



Taśma strappingowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie

Opis produktu

tesa® 4289 to polipropylenowa taśma strappingowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z systemem klejącym z kauczuku syntetycznego.

Cechy

- tesa® 4289 charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie przy jednoczesnym minimalnym stopniu wydłużenia.
- Produkt jest wysoce odporny na ścieranie.

Zastosowania

Ochrona powierzchni szkła, wiązowanie ciężkich rur stalowych, paletyzacja, zaklejanie końcówek z lekkiej stali walcowanej i gotowych metali.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 144 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • kolor | żółty |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 35 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 420 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 7 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4289

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4289EU>