

tesa® 7190

Informacja O Produkcie

Wysokiej jakości samoprzylepna folia dekoracyjna do zaciemniania i trwałego zabezpieczania delikatnych powierzchni

Opis produktu

Taśma samoprzylepna składa się z czarnej folii z PVC pokrytej substancją klejącą z czystego akrylu.

Taśmę tesa® 7190 można stosować w branży motoryzacyjnej w celach dekoracyjnych, zarówno do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Do zalet produktu należą doskonały wygląd oraz długotrwałe właściwości adhezyjne. Taśmę można także stosować do celów trwałego zabezpieczania części samochodowych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz do zaklejania otworów w karoserii.

Po podgrzaniu folię można formować, dzięki czemu dopasowuje się ona do powierzchni trójwymiarowych.

Zastosowania

tesa® 7190 została stworzona z myślą o zastosowaniach do dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej oraz do trwałego zabezpieczania nadwozi samochodów.

Taśma ta ma doskonałe właściwości wizualne i długotrwałe właściwości adhezyjne do lakierowanych powierzchni.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	folia PVC	• kolor	czarny
• typ substancji klejącej	akryl	• kolor paska zabezpieczającego	biały
• typ paska zabezpieczającego	papier pokryty polietylenem	• waga paska zabezpieczającego	138 g/m ²
• grubość całkowita	185 µm		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	250 %	• nadaje się do cięcia wykrojnikami	tak
• odporność na rozciąganie	60 N/cm	• odporność na chemikalia	bardzo dobra
• matowe wykończenie powierzchni	tak	• odporność na ścieranie	dobra

Dodatkowe informacje

Materiał występuje albo w rolce albo w formie wykrojników.

Specjalny pasek ochronny gwarantuje dokładne wykrawanie oraz idealne zastosowanie.

tesa® 7190

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=7190>