

tesa® 62009

Informacja O Produkcie



Naklejki do kart

Opis produktu

tesa® 62009 to dwustronna samoprzylepna naklejka do automatycznego lub ręcznego mocowania kart do papieru. Strona otwarta naklejki została wykonana z odwracalnej substancji klejącej zoptymalizowanej pod kątem tymczasowego mocowania do wszystkich materiałów kart. Rewers etykiety, umieszczony na pasku ochronnym, składa się z trwałego kleju umożliwiającego bezpieczne i pewne mocowanie do papieru.

Po przesłaniu pocztą, kartę można łatwo odkleić bez pozostawiania resztek i śladów. Produkt tesa® 62009 jest zatem zoptymalizowanym rozwiązaniem do przesyłania pocztą wszystkich rodzajów kart.

Cechy:

- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów i uszkodzania karty
- Dobre klejenie do wszystkich powierzchni i materiałów kart
- Pewność i łatwość obróbki
- Możliwość automatycznego nanoszenia do 2500 naklejek/h

Zastosowania

Przesyłanie pocztą kart

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | PVC z PP | • grubość całkowita | 140 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • kolor | biały |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | | |

Dodatkowe informacje

Wersja standardowa:

Format naklejki: 38 mm x 17 mm

Na rolce jest 4000 szt naklejek.

tesa® 62009

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=62009>