

tesa® 4341

Informacja O Produkcie



Taśma maskująca odporna na wysoką temperaturę do lakierowania natryskowego z późniejszym suszeniem w piecu do 140 °C

Opis produktu

tesa® 4341 to drobno krepowana, dopasowująca się i elastyczna papierowa taśma maskująca, odpowiednia do prac maskujących podczas lakierowania natryskowego. Niezawierający rozpuszczalników klej z naturalnego kauczuku zapewnia wysoką początkową przyczepność i doskonałą adhezję do różnych powierzchni, takich jak metal, guma, szkło i tworzywa sztuczne.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

55% zawartości pochodzenia biologicznego w całkowitej masie produktu z wyłączeniem linera (wagowo)



Aby uzyskać więcej informacji: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Cechy

- Dopasowująca się taśma maskująca jest odporna na szlifowanie na mokro i może wytrzymywać wysokie temperatury, dzięki czemu nadaje się do suszenia w piecu.
- Doskonała przyczepność szpachli lub farb (na bazie wody lub rozpuszczalników) do tylnej strony taśmy zapobiega wszelkiemu łuszczeniu się farby.
- Nawet po procesie suszenia w piecu w temperaturach do 140 °C tesa® 4341 można łatwo usunąć bez pozostawiania jakichkolwiek pozostałości.

Zastosowania

- tesa® 4341 to taśma maskująca odporna na temperaturę, idealna do wymagających zadań maskowania podczas lakierowania natryskowego
- Taśma wysokotemperaturowa może być stosowana na różnych powierzchniach, takich jak metal, guma, szkło i tworzywa sztuczne
- Dopasowująca się taśma nadaje się do mocowania ciężkich i dużych masek
- tesa® 4341 zapewnia doskonałą przyczepność farby po stronie przeciwnej
- Wymagające prace lakiernicze
- Odpowiednia do wrażliwych powierzchni
- Dobra elastyczność na krzywiznach
- Mocowanie ciężkich materiałów maskujących

tesa® 4341

Informacja O Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 55 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 190 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- odporność na rozciąganie 53 N/cm

Dodatkowe informacje

Taśma jest odporna na szlifowanie na mokro, a bardzo dobra przyczepność szpachli lub farb (na bazie wody lub rozpuszczalników) do tylnej strony taśmy zapobiega wszelkiemu łuszczeniu się.

Nawet po procesie suszenia w piecu w temperaturach do 140 °C tesa 4341 można łatwo usunąć bez pozostawiania jakichkolwiek pozostałości.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

