tesa® 4280 PV0



Informacja O Produkcie

Taśma pakowa PP do zaklejania kartonów

Opis produktu

tesa® 4280 to samoprzylepna taśma na bazie folii PP o grubości 25µm oraz kleju z kauczuku syntetycznego. Taśma idealnie nadaje się do zaklejania i pakowania kartonów o małej i średniej masie. tesa® 4280 najlepiej sprawdza się przy aplikacji w umiarkowanych temperaturach oraz w warunkach wewnętrznych.

Cechy

- Taśma pakowa zapewnia łatwe odwijanie, nadaje się do aplikacji ręcznej i jest kompatybilna z każdym dyspenserem ręcznym.
- Taśma do zaklejania kartonów charakteryzuje się krótkim czasem osiągania pełnej siły klejenia oraz wysoką lepkością początkową, co umożliwia szybkie i precyzyjne pozycjonowanie podczas aplikacji.
- Taśma pakowa wykazuje doskonałe właściwości klejące zarówno na powierzchniach polarnych, jak i niepolarnych.

Zastosowania

*tesa® 4280 to wielozadaniowa taśma do zaklejania kartonów i pakowania, idealna do kartonów o małej i średniej masie.
*Taśmę pakową można stosować ręcznie lub z automatycznymi urządzeniami do zaklejania.
*Taśma zapewnia łatwe odwijanie i dobrą przyczepność do szerokiej gamy powierzchni.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	film PP	• grubość całkowita	42 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	145 %	• nakładanie ręczne	tak
• odporność na rozciąganie	40 N/cm		

Przylepność do

• przylepność do stali	4.8 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=4280I

tesa® 4280 PV0

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

Dostępne kolory: brązowy i przezroczysty.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=4280I