

tesa® Professional 51023

Informacja O Produkcie

Papierowa taśma ogólnego zastosowania

Opis produktu

tesa® 51023 to lekko krepowana papierowa taśma ogólnego zastosowania z klejem na bazie naturalnego kauczuku.

Zastosowania

Produkt nadaje się do zastosowań ogólnego przeznaczenia: mocowanie, uszczelnianie, przymocowywanie, lekkie pakowanie itp.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 110 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 33 N/cm | | |

Przylepność do

- | | | | |
|--|----------|------------------------|--------|
| • przyczepność do nierównych powierzchni | 0.6 N/cm | • przylepność do stali | 2 N/cm |
|--|----------|------------------------|--------|

tesa[®] Professional 51023

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

