

tesa® 4308

Informacja O Produkcie



Opis produktu

Taśma tesa® 4308 to lekko krepowana taśma maskująca, odporna na temperatury do 100°C. Nadaje się do równoczesnego stosowania z farbami dwuskładnikowymi lub wodnymi. Zastosowany nośnik nie pozwala na przesiąkanie farby lub lakieru.

Taśmę tesa® 4308 można łatwo usunąć, bez pozostawiania śladów.

Zastosowanie tej taśmy gwarantuje uzyskanie starannie wykonanych powłok malarskich z równymi, ostrymi krawędziami.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	papier lekko krepowany	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	50 %
• typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	• grubość całkowita	150 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	12 %	• Odrywanie ręką	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	47 N/cm	• precyzyjne krawędzie kolorów	bardzo dobra
• nadaje się do nierówności	dobra	• stabilność dla lakieru	bardzo dobra
• odporność termiczna (60 min)	100 °C	• łatwo usuwalna	tak

Przylepność do

• przylepność do stali	4 N/cm
------------------------	--------

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyrażonej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

