tesa® INSULATION Uszczelka szczotkowa do drzwi dla gładkich i lekko nierównych podłóg



Informacja O Produkcie

5433

Opis produktu

Uszczelka szczotkowa do drzwi tesa® INSULATION chroni przed przeciągami, kurzem i hałasem. Idealna do podłóg z parkietu, laminatu, drewnianych desek czy PVC, zatrzymuje ciepło wewnątrz i zimno na zewnątrz. Łatwa w montażu bez konieczności wiercenia i wkręcania.

Cechy

- Uszczelka przeciwdraftowa do gładkich podłóg z parkietu, laminatu, drewna lub PVC
- Nadaje się do szczelin o szerokości do 12 mm
- Samooprężna: łatwa instalacja bez śrub czy gwoździ
- Materiał: szyna z tworzywa sztucznego i włosie nylonowe
- Trwałość: 4 lata
- Warianty produktu: biały, brązowy i przezroczysty

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Uszczelnia szczeliny od 12 mm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- Bez rozpuszczalników tak
- Materiał Plastik
- odporność na chemikalia nie
- Odpowiednie powierzchnie Podłoga drewniana
- trwałość 4 years
- usuwanie bez pozostawiania śladów nie

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=5433A

tesa® INSULATION Uszczelka szczotkowa do drzwi dla gładkich i lekko nierównych podłóg

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=5433A