

tesa® INSULATION Szczotkowa

Uszczelka do dywanów



Informacja O Produkcie

5403

Opis produktu

Uszczelka szczotkowa do drzwi tesa® INSULATION skutecznie chroni przed przeciągami, kurzem i hałasem. Idealna do dywanów, zatrzymuje ciepło wewnątrz i nie wpuszcza zimna. Łatwa w montażu bez konieczności wiercenia i wkręcania.

Cechy

- Uszczelka do drzwi na podłogi wykładane dywanem
- Dla szerokości szczelin do 15 mm
- Samooprężna: łatwa instalacja bez śrub czy gwoździ
- Materiał: Plastik
- Trwałość: 6 lat
- Warianty: biały, brązowy i przezroczysty

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| • typ substancji klejącej | akryl | • Uszczelnia szczeliny od | 15 mm |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Dywan |
| • Materiał | PS (polistyren) | • trwałość | 6 years |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |

tesa® INSULATION Szczotkowa

Uszczelka do dywanów

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=5403A>