

tesa®

Informacja O Produkcie



BNR 05418

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Uszczelnia szczeliny od 22 mm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Podłoga drewniana |
| • Materiał | Poliester, PE
(polietylen), LDPE
(polietylen o niskiej
gęstości) | • usuwanie bez pozostawiania
śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=5418A>