

tesa® INSULATION Uszczelka Silikonowa

Uniwersalny Rozmiar Pasuje do Wszystkich

Informacja O Produkcie

5417, 5450



Opis produktu

Taśma uszczelniająca tesa® INSULATION Premium chroni Twój dom przed zimnem, ciepłem i hałasem. Wytrzymały materiał i mocne klejenie na nawet 15 lat. Idealna do okien i drzwi. Odporna na promieniowanie UV i temperaturę.

Cechy

- Podniesiony komfort życia dzięki uszczelnieniu szczelin
- Uszczelka silikonowa do szczelin od 1 do 7 mm - uniwersalne zastosowanie dla wszystkich szerokości szczelin
- Samooprężna - łatwa instalacja
- Trwałość: 15 lat
- Wyjątkowo wysoka odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ozon
- Wysoka odporność na temperatury od -50°C do +60°C
- Nieprzepuszczalna dla powietrza i wody
- Przezroczysta
- Łatwa w czyszczeniu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------|
| • Materiał nośnika | Tkanina | • Uszczelnia szczeliny od | 7 mm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na temperaturę (min.) | -20 °C |
| • Materiał | Silikon | • odporność termiczna | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • trwałość | 15 years |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 60 °C | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |

tesa® INSULATION Uszczelka Silikonowa

Uniwersalny Rozmiar Pasuje do Wszystkich

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=5417A>