

tesa® INSULATION Uszczelka Gumowa S



Informacja O Produkcie

5463, 5445, 55701, 5464

Opis produktu

Taśma uszczelniająca tesa® INSULATION chroni Twój dom przed zimnem, ciepłem, hałasem i wilgocią. Łatwa w montażu, odporna na promieniowanie UV i temperaturę. Niezawodnie uszczelnia szczeliny w oknach i drzwiach o szerokości 1-3,5 mm.

Cechy

- Poprawa komfortu mieszkania dzięki uszczelnieniu szczelin
- Nadaje się do małych szczelin (S) od 1 - 3,5 mm
- Skuteczna izolacja przed zimnem, ciepłem, hałasem i wilgocią
- Łatwa i szybka instalacja (samoprzylepna)
- Trwałość: 8 lat
- Łatwe do usunięcia
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i ozon
- Odporność na temperatury od -50°C do +60°C

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| • Materiał nośnika | spienione EPDM | • Uszczelnia szczeliny od | 3.5 mm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność termiczna | tak |
| • Materiał | Syntetyczne | • trwałość | 8 years |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |

tesa® INSULATION Uszczelka Gumowa S

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=5463A>