tesa® INSULATION Uszczelka Gumowa S



Informacja O Produkcie

5463, 5445, 55701, 5464

Opis produktu

Taśma uszczelniająca tesa® INSULATION chroni Twój dom przed zimnem, ciepłem, hałasem i wilgocią. Łatwa w montażu, odporna na promieniowanie UV i temperaturę. Niezawodnie uszczelnia szczeliny w oknach i drzwiach o szerokości 1-3,5 mm.

Cechy

- Poprawa komfortu mieszkania dzięki uszczelnieniu szczelin
- Nadaje się do małych szczelin (S) od 1 - 3,5 mm
- Skuteczna izolacja przed zimnem, ciepłem, hałasem i wilgocią
- Łatwa i szybka instalacja (samoprzylepna)
- Trwałość: 8 lat
- Łatwe do usunięcia
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i ozon
- Odporność na temperatury od -50°C do +60°C

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	spienione EPDM	• Uszczelnia szczeliny od	3.5 mm
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność termiczna	tak
• Materiał	Syntetyczne	• trwałość	8 years
• odporność na chemikalia	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=5463A

tesa® INSULATION Uszczelka Gumowa S

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=5463A