

tesa® INSULATION Uszczelka

Informacja O Produkcie



5452, 5456

Opis produktu

Taśma uszczelniająca tesa® INSULATION chroni okna i drzwi przed zimnem i ciepłem. Łatwa instalacja dla szczelin o szerokości 1-5mm. Nie wymaga użycia narzędzi.

Cechy

- Uszczelnia średnie szczeliny (M) od 1 do 5 mm
- Izoluje przed zimnem i ciepłem
- Łatwa instalacja (samoprzylepna)
- Trwałość: 2 lata

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Uszczelnia szczeliny od 5 mm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na temperaturę (min.) | -20 °C |
| • Materiał | PP (polipropylen) | • odporność termiczna | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • trwałość | 2 years |
| • Odporność na temperaturę (maks.) | 60 °C | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |

tesa® INSULATION Uszczelka

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=5452A>