

tesafilm®

Informacja O Produkcie

59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Opis produktu

Przezroczysta taśma klejąca tesafilm® PAPER jest wykonana w 67% z papieru (nie licząc rdzenia i opakowania), idealna do pakowania, zabezpieczania, etykietowania czy napraw. Jest prawie niewidoczna na jasnych powierzchniach, można ją łatwo podrzeć ręką i pisać na niej. Wyprodukowana z certyfikowanego papieru FSC® (FSC® C148769).

Cechy

- Pierwsza przezroczysta taśma tesafilm® PAPER wykonana w 67% z papieru, odnawialnego materiału (bez uwzględnienia rdzenia i opakowania) - certyfikowana przez DIN CERTCO (Numer rejestracyjny: 8C428), firmę certyfikującą grupy TÜV Rheinland
- Prawie niewidoczna: Taśma klejąca z papieru idealnie wpasowuje się w jasne powierzchnie i jest neutralna dla kopiowania
- Wyjątkowo wszechstronna: Do codziennego użytku, pakowania prezentów i etykietowania
- Idealna do papieru i stron książek: Czytelność tekstu nie jest zaburzona dzięki przezroczystej taśmie
- Prosta i bezpieczna: Taśmę klejącą można łatwo zerwać ręką - odpowiednia dla dzieci
- Łatwa organizacja: Idealna do pisania markerami permanentnymi, a także ołówkami i długopisami
- Praktyczna: Taśma trzyma się niezawodnie dzięki klejowi akrylowemu na bazie wody
- Certyfikat INGEDE12: tesafilm® PAPER nie szkodzi procesowi recyklingu papieru i tekstury
- Wykonana z certyfikowanego papieru FSC® (FSC® C148769): papier z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i innych kontrolowanych źródeł

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | papier | • grubość całkowita | 50 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • Odporność na rozdarcie | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Ciche odwijanie | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Karton, papier |
| • Możliwość pisania | tak | • Odrywanie ręką | tak |
| • Neutralność na fotokopiach | tak | • Przezroczystość | dobra |
| • Nie zawiera kwasu | tak | • Siła odwijania n/cm | 1 N/cm |

tesafilm®

Informacja O Produkcie

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

- INGEDE12 (validity: 2024-06-13)
- Din Certco (validity: 2024-12-17 to 2030-12-31)

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59211A>