tesafilm® taśma klejąca PAPER

Informacja O Produkcie

59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Opis produktu

Przezroczysta taśma klejąca tesafilm® PAPER jest wykonana w 67% z papieru (nie licząc rdzenia i opakowania), idealna do pakowania, zabezpieczania, etykietowania czy napraw. Jest prawie niewidoczna na jasnych powierzchniach, można ją łatwo podrzeć ręką i pisać na niej. Wyprodukowana z certyfikowanego papieru FSC® (FSC® C148769).

Aspekty zrównoważonego rozwoju

- Tape: 67% paper, a renewable material (excluding core and packaging) - certified by DIN CERTCO (Registration number: 8C428), a certification company of the TÜV Rheinland Group
- INGEDE12 certified: does not harm the recycling process of paper and cardboard
- Made from FSC®-certified paper (FSC® C148769)

Cechy

- Pierwsza przezroczysta taśma tesafilm® PAPER wykonana w 67% z papieru, odnawialnego materiału (bez uwzględnienia rdzenia i opakowania) - certyfikowana przez DIN CERTCO (Numer rejestracyjny: 8C428), firmę certyfikującą grupy TÜV Rheinland
- Prawie niewidoczna: Taśma klejąca z papieru idealnie wpasowuje się w jasne powierzchnie i jest neutralna dla kopiowania
- Wyjątkowo wszechstronna: Do codziennego użytku, pakowania prezentów i etykietowania
- Idealna do papieru i stron książek: Czytelność tekstu nie jest zaburzona dzięki przezroczystej taśmie
- Prosta i bezpieczna: Taśmę klejącą można łatwo zerwać ręką - odpowiednia dla dzieci
- Łatwa organizacja: Idealna do pisania markerami permanentnymi, a także ołówkami i długopisami
- Praktyczna: Taśma trzyma się niezawodnie dzięki klejowi akrylowemu na bazie wody
- Certyfikat INGEDE12: tesafilm® PAPER nie szkodzi procesowi recyklingu papieru i tektury
- Wykonana z certyfikowanego papieru FSC® (FSC® C148769): papier z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i innych kontrolowanych źródeł

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Materiał nośnika: papier
- typ substancji klejącej: akryl na bazie wody
- grubość całkowita: 50 µm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=59211A

tesafilm® taśma klejąca PAPER

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- odporność na rozciąganie 30 N/cm
- Bez rozpuszczalników tak
- Ciche odwijanie tak
- Materiał Papier
- Możliwość pisania tak
- Neutralność na fotokopiach tak
- Nie zawiera kwasu tak
- Odporność na rozdarcie nie
- odporność na starzenie (uv) tak
- Odpowiednie powierzchnie Karton, papier
- Odrywanie ręką tak
- Przezroczystość dobra
- Siła odwijania n/cm 1 N/cm

Certyfikaty

Certyfikowane zgodnie z

- INGEDE12 (validity: 2024-06-13)
- Din Certco (validity: 2024-12-17 to 2030-12-31)

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=59211A